

7. PRODUTOS LOGÍSTICOS

7.4 Filme estirável transparente manual sem tubo



VANTAGENS DO FILME ESTIRÁVEL CORELESS:

- 1) Utilização de 100% do produto (Filme é vendido sem tubo);
- 2) 2 Kgs de puro filme estirável;
- 3) Rolos até 39% mais leves;
- 4) Correta aferição do custo de utilização (não há custo relativo ao tubo);
- 5) Eliminação total do desperdício do tubo no final da utilização;
- 6) Aplicação simples com o auxílio do punho / aplicador reutilizável;
- 7) Diminuição de peso até 252 Kg por palete;
- 8) Diminuição de peso até 8 toneladas por camião.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Largura	500 mm	Método: PE001
Comprimento	185 m	
Espessura	23 µm	
Cor	Transparente	

PROPRIEDADES FÍSICAS

Densidade		918 kg/m	Método: ISO 1183
Tensão de Rotura	DL	> 23 MPa	Método: ASTM D-882
	DT	> 14 MPa	Método: ASTM D-882
Alongamento Rotura	DL	> 300 %	Método: ASTM D-882
	DT	> 550 %	Método: ASTM D-882

ARMAZENAMENTO

O material deve ser armazenado de fontes de luz direta e num espaço limpo às temperaturas entre os 10 e -30°C e humidade relativa de (40 a 65%). Após fornecimento, o filme deve ser consumido até um período máximo de 6 meses. No caso de o material ter sido armazenado a temperaturas inferiores, será necessário um tempo de recobro de 48 horas num local de acondicionamento a 20°C, para recuperar as propriedades originais e a maquinabilidade do filme. O mau manuseamento do material pode levar à inutilização das bobines e consequentemente do filme.

Dados Logísticos	
Peso Líquido Bobine	± 2 Kg
Número de bobines por palete	360
Tipo de Palete	1000 x 12000 mm
Acondicionamento das bobines	Caixas com 6 bobines 60 caixas por palete

Tolerâncias

Largura	± 10 mm
Espessura	± 10 µm